

Total stopptid på maskin och ljusskydd		Minsta tillåtna avstånd mellan ljusskyddet och risken där H = 750 mm
ms	s	(S) i mm
50	0,05	980
55	0,055	988
60	0,06	996
65	0,065	1 004
70	0,07	1 012
75	0,075	1 020
80	0,08	1 028
85	0,085	1 036
90	0,09	1 044
95	0,095	1 052
100	0,1	1 060
105	0,105	1 068
110	0,11	1 076
115	0,115	1 084
120	0,12	1 092
125	0,125	1 100
130	0,13	1 108
135	0,135	1 116
140	0,14	1 124
145	0,145	1 132
150	0,15	1 140
155	0,155	1 148
160	0,16	1 156
165	0,165	1 164
170	0,17	1 172
175	0,175	1 180
180	0,18	1 188
185	0,185	1 196
190	0,19	1 204
195	0,195	1 212
200	0,2	1 220
205	0,205	1 228
210	0,21	1 236
215	0,215	1 244
220	0,22	1 252
225	0,225	1 260
230	0,23	1 268
235	0,235	1 276
240	0,24	1 284
245	0,245	1 292
250	0,25	1 300

255	0,255	1 308
260	0,26	1 316
265	0,265	1 324
270	0,27	1 332
275	0,275	1 340
280	0,28	1 348
285	0,285	1 356
290	0,29	1 364
295	0,295	1 372
300	0,3	1 380