

LATHUND SKYDDSAVSTÅND VERTIKAL MONTERING



Total stopptid på
maskin och ljusskydd

Minsta tillåtna avstånd mellan ljusskyddet och risken
Upplösning på ljusskyddet

ms	s	14 mm	30 mm	40 mm	2-, 3-, 4-strålig ljusbom
50	0,05	100	228	308	930
55	0,055	110	238	318	938
60	0,06	120	248	328	946
65	0,065	130	258	338	954
70	0,07	140	268	348	962
75	0,075	150	278	358	970
80	0,08	160	288	368	978
85	0,085	170	298	378	986
90	0,09	180	308	388	994
95	0,095	190	318	398	1 002
100	0,1	200	328	408	1 010
105	0,105	210	338	418	1 018
110	0,11	220	348	428	1 026
115	0,115	230	358	438	1 034
120	0,12	240	368	448	1 042
125	0,125	250	378	458	1 050
130	0,13	260	388	468	1 058
135	0,135	270	398	478	1 066
140	0,14	280	408	488	1 074
145	0,145	290	418	498	1 082
150	0,15	300	428	500	1 090
155	0,155	310	438	500	1 098
160	0,16	320	448	500	1 106
165	0,165	330	458	500	1 114
170	0,17	340	468	500	1 122
175	0,175	350	478	500	1 130
180	0,18	360	488	500	1 138
185	0,185	370	498	500	1 146
190	0,19	380	500	512	1 154
195	0,195	390	500	520	1 162
200	0,2	400	500	528	1 170
205	0,205	410	500	536	1 178
210	0,21	420	500	544	1 186
215	0,215	430	500	552	1 194
220	0,22	440	500	560	1 202
225	0,225	450	500	568	1 210
230	0,23	460	500	576	1 218
235	0,235	470	504	584	1 226

240	0,24	480	512	592	1 234
245	0,245	490	520	600	1 242
250	0,25	500	528	608	1 250
255	0,255	500	536	616	1 258
260	0,26	500	544	624	1 266
265	0,265	500	552	632	1 274
270	0,27	500	560	640	1 282
275	0,275	500	568	648	1 290
280	0,28	500	576	656	1 298
285	0,285	500	584	664	1 306
290	0,29	500	592	672	1 314
295	0,295	500	600	680	1 322
300	0,3	500	608	688	1 330